SONDAS DE ESTIMULACIÓN BIPOLAR CONCÉNTRICA



CE 0051

Descripción

Las sondas de estimulación concéntrica bipolar están diseñadas para la estimulación nerviosa directa y concentran la corriente de estimulación en la zona cercana a la punta de la sonda.
La sonda concéntrica tiene una punta roma y permite una estimulación nerviosa selectiva y atraumática.
Disponible también en versión con punta esférica para la máxima seguridad de los tejidos.

- Empuñadura ligera y ergonómica.
- Conector de seguridad de 1,5 mm DIN 42802.

UMDNS 11453

Materiales

Electrodo	Acero inoxidable
Empuñadura	PS
Cable de plomo	Cu/Sn con cubierta de PVC
Conector	CuZn con chaqueta de PVC
Embalaje	Papel médico/PET-PE

Seguridad

Biocompatibilidad *(UNI EN ISO 10993)*	Sí
Método de esterilización	Óxido de etileno (EtO)
Látex	No
Ftalatos	No

Especificaciones

Código genérico	SI2CXXXXXXXXXD SI2TXXXXXXXXXD
Longitud de la sonda	De 45 a 170 mm
Modelo	Recta, bayoneta, doblada, bola
Longitud del cable	250 cm
Conector	Conector T.P. de 1,5 mm DIN 42802

ambiente

Condiciones de Almacenamiento	Temperatura menor o igual 25° C, protegido de la luz y Humedad controlada
RoHS II	✓
REACH	✓