ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR DESECHABLE



CE 0051

Descripción

Las agujas monopolares de Spes Medica se caracterizan por:

- Un mango ergonómico moldeado.
- Una punta afilada.
- Una buena calidad de señal de registro.
- Un código de colores para diferentes tamaños adecuados para cualquier músculo.

Versión estándar con cable conductor de 76 cm y conector Touch Proof de 1,5 mm.

UMDNS 11441

Materiales

Aguja	Acero inoxidable
Aislamiento de aguja	PTFE
Agarre de aguja	PE
Cubierta de la aguja	PE
Cable de plomo	Cu/Sn con cubierta de PVC
Conector	CuZn/Au con la chaqueta del PVC
Embalaje	Papel médico/PET-PE

Seguridad

Biocompatibilidad *(UNI EN ISO 10993)*	Sí
Método de esterilización	Óxido de etileno (EtO)
Látex	No
Ftalatos	No

Especificaciones

Código genérico	TFDNXXXXXX
Diámetro de la aguja	0,35 mm - 0,45 mm
Longitud de la aguja	De 15 a 75 mm
Área de grabación	0,28 – 0,34 cm^2
Longitud del cable	50 - 250 cm
Conector	Prueba de contacto 1,5 mm DIN 42802
Color del cubo	● ● ● ● ● ●

ambiente

Condiciones de Almacenamiento	Temperatura menor o igual 25° C, protegido de la luz y Humedad controlada
RoHS II	✓
REACH	✓

Spes Medica S.r.l. Via Buccari 21 – 16153 Genoa (GE) Italy +(39) 010 390343 www.spesmedica.com info@spesmedica.com

Ediz. 0520

MYOLINE: ELECTRODOS DE AGUJA CONCÉNTRICA AUTOCLAVABLES



CE 0051

Descripción

- Relación señal/ruido óptima.
- Compuesto por una nueva punta afilada con bisel robótico para una mejor inserción de la aguja y menor dolor para el paciente.
- El conector del electrodo de la aguja está dorado para reducir al mínimo el ruido durante la conexión del registro y tiene un agarre ergonómico sobre moldeado.
- El buje está codificado por colores.
- El área de registro está marcada en relieve sobre el buje.
- Producto esterilizable hasta 20 ciclos de autoclave.

CABLE DE CONEXIÓN

- Fabricado con material extra flexible y con conexión moldeada.
- Disponibles diferentes longitudes y conectores a pedido para cualquier equipo EMG.

UMDNS 11441

Materiales

Cannula	Acero inoxidable
Sensor	W
Agarre de aguja	PP
Cubierta de la aguja	PP
Conector	CuZn/Au
Embalaje	Papel médico/PET-PE

Seguridad

Biocompatibilidad *(UNI EN ISO 10993)*	Sí
Látex	No
Ftalatos	No

Especificaciones

Código genérico	RXXXXXXXXXX
Diámetro de la aguja	De 0,30 a 0,60 mm
Longitud de la aguja	De 25 a 75 mm
Área de grabación	0,02 - 0,07
Color	

Cable de conexión



Código genérico	100XXXXXXXX
Longitud del cable	100 cm - 200 cm
Conector	5 polos

ambiente

Condiciones de Almacenamiento	Temperatura menor o igual 25° C, protegido de la luz y Humedad controlada
Sin PVC	✓
RoHS II	✓
REACH	✓